

ULTRACARE EPOXY OFF GEL

Hochviskoser Spezialreiniger zur Entfernung von Epoxidharzrückständen. Aufgrund seiner Viskosität, ideal für die Anwendung auf Wänden



VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

- gebrauchsfertig
- Einwirkzeit 30 Minuten
- hoch ergiebig
- leistungsstark
- schnelle und einfache Anwendung
- geeignet für die Verwendung auf Keramik und Glas, einschließlich Mosaiken
- die Gelformulierung sorgt dafür, dass das Produkt an den Epoxidharzrückständen verbleibt
- Kompensation verbleibender Treibhausgasemissionen durch den Erwerb zertifizierter Emissionsgutschriften

CO₂e-KOMPENSIERTE PRODUKTE

Die Treibhausgas-Restemissionen, die während des gesamten Lebenszyklus dieses Produkts im Jahr 2026 mit der Methodik der Lebenszyklusanalyse (LCA) gemessen und mit EPDs verifiziert und zertifiziert wurden, werden durch den Erwerb von Emissionsgutschriften zum Schutz der Forstwirtschaft ausgeglichen. Weitere Informationen über die Berechnung der Emissionen und über Klimaschutzprojekte finden Sie auf der Webseite mapei.com

BESCHREIBUNG

UltraCare Epoxy Off Gel ist ein hochviskoser Reiniger zur Entfernung von Epoxidharzrückständen von Epoxidharzfugen wie **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design** usw. auf Keramik- und Glasmosaikoberflächen.

ANWENDUNGSBEREICHE

UltraCare Epoxy Off Gel ist ein konzentriertes, gebrauchsfertiges Gel. Es entfernt Epoxidharzrückstände, Flecken oder Epoxidharzschlieren ohne schädliche Emissionen freizusetzen. Bei sachgemäßer Anwendung von **UltraCare Epoxy Off Gel** werden weder die Oberfläche des verlegten Glasmaterials oder der Keramik noch die Fugen beschädigt.

UltraCare Epoxy Off Gel kann auch zur Entfernung von Graffiti verwendet werden, die mit herkömmlichen Sprühfarbe auf nicht saugfähigen Oberflächen wie keramischen Fliesen, Glas, glasiertem Klinker usw. aufgebracht wurden. Dank seiner Viskosität ist es bestens geeignet für die Anwendung auf vertikalen Flächen.

UltraCare Epoxy Off Gel kann auch als hochwirksamer professioneller Konzentratreiniger zur Entfernung organischer Verschmutzungen und zur Tiefenreinigung von Keramik, Feinsteinzeug, Glas, unpoliertem und unbehandeltem Naturwerkstein, Beton, Terrakotta und Marmorfliesen verwendet werden. Dank seiner wirksamen reinigenden und entfettenden Eigenschaften eignet es sich ideal zur Vorbereitung von Keramik- und Naturwerksteinoberflächen vor dem Auftragen von zementären Produkten (wie Ausgleichsmassen und/oder Verlegemörtel), um die Haftung zu verbessern und Ablösungen zu vermeiden. Bei diesem Verwendungszweck ist die Oberfläche nach dem Aufbringen gründlich mit Wasser abzuwaschen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UltraCare Epoxy Off Gel entfernt mühelos Epoxidfugenmörtelverunreinigungen und eignet sich für die Anwendung auf nicht saugfähigen Materialien wie Feinsteinzeug, glasierter Keramik und Glasflächen.

WICHTIGE HINWEISE

- Nicht auf poliertem Marmor oder polierten Naturwerksteinoberflächen verwenden. Bei Anwendung auf Naturwerkstein ist vorab immer an einer unauffälligen Stelle der Oberfläche ein Verträglichkeitstest auszuführen.
- Nicht auf Holz verwenden.
- Nicht bei Becken auf Methacrylatbasis verwenden.
- Vor der Verwendung von **UltraCare Epoxy Off Gel** auf Materialien mit unbekannter Oberflächenbeständigkeit ist eine Probereinigung durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird.
- Vor dem Einsatz sind alle empfindlichen Oberflächen vor direktem Kontakt zu schützen.
- **UltraCare Epoxy Off Gel** greift Metall oder verzinkte Oberflächen nicht an; aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Materialien wird jedoch immer ein Vorversuch empfohlen.
- Nicht auf gewachsenen Oberflächen (außer zum Entfernen von Wachs) oder auf Oberflächen verwenden, die mit nicht entwachstungsbeständigen Produkten behandelt wurden.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Das Produkt vor Gebrauch schütteln. Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden. **UltraCare Epoxy Off Gel** mit einem Pinsel oder einer Rolle auf die zu reinigende Oberfläche auftragen und einige Minuten einwirken lassen (ca. 15–20 Minuten, je nach Verschmutzungsgrad). Die Oberfläche mit einem Scotch-Brite®-Pad bearbeiten und anschließend mit reichlich klarem Wasser gut nachwaschen.

Bei frisch ausgeführten Verfugungen ist die Reinigungswirkung sehr hoch; bei der Entfernung von ausgehärteten Epoxidharzresten oder besonders hartnäckigen Fugenresten kann es erforderlich sein, das Produkt länger einwirken zu lassen (bis zu 30 Minuten) oder den Vorgang zu wiederholen.

Bei der Anwendung auf Fußböden ist es möglich, die Reinigung mit einer Einscheiben-Reinigungsmaschine durchzuführen.

VERBRAUCH

Mit 1 Liter **UltraCare Epoxy Off Gel** können maximal 10 m² Oberfläche gereinigt werden. Der Verbrauch ist abhängig von der zu behandelnden Oberfläche und dem Verschmutzungsgrad.

LIEFERFORM

UltraCare Epoxy Off Gel ist in Kunststoffgebinden zu 1l erhältlich.

LAGERUNG

UltraCare Epoxy Off Gel ist 3 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version der Sicherheitsdatenblätter auf www.mapei.com entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz:	flüssig
Farbe:	weißlich
Dichte (g/cm³):	1,10
pH-Wert:	8
Verarbeitungstemperatur (°C)	0 bis +40
Einwirkzeit vor Reinigung (min):	15–20 für normale Verschmutzung (bis zu 30 für besonders hartnäckigen Verschmutzung)

HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI-Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.mapei.com.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

Mapei Austria GmbH

Fräuleinmühle 2, 3134 Nußdorf ob der Traisen - AT



+43-2783-8891



www.mapei.at



office@mapei.at

11002-9-2026 de (AT)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI.

