

MAPELUX OPACA

Dual-vernetztes, hochfestes, mattes Metallic-Wachs



ANWENDUNGSBEREICH

Schützender Auftrag für Böden im Innenbereich. Geeignet für Böden des **Mapefloor System** in Geschäftshäusern, Ausstellungen, Appartements und Büros, die durch hohen Personenverkehr belastet werden oder um die Reinigung und den Unterhalt bei **Ultratop**-Böden zu vereinfachen.

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Schutzbehandlung von Kunstharzböden vom Typ **Mapefloor** in öffentlichen Gebäuden,
- Schutzbehandlung von selbstnivellierenden Fußböden, die mit **Ultratop** in zivil genutzten Räumen, wie Ausstellungsräumen, Geschäften und Wohnungen, hergestellt wurden.
- Schutzbehandlung von dekorativen Bodensystem vom Typ **Ultratop** oder mit natürlichen hergestellten Zuschlagstoffen in zivil genutzten Räumen, wie Ausstellungsräumen, Geschäften und Wohnungen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mapeflux Opaca ist ein mattes, metallisches Wachs, das sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verkehr und häufiges Reinigen auszeichnet, auch wenn starke Reinigungsmittel verwendet werden. Dank der dual vernetzten Struktur, die alle Komponenten miteinander verbindet, ist die **Mapeflux Opaca** Folie leicht zu reinigen, und Flecken, die durch den Verkehr entstanden sind, können durch einen einfachen Waschgang entfernt werden.

Mapeflux Opaca ist extrem flüssig und lässt sich leicht und schnell auf dem Untergrund verteilen.

WICHTIGER HINWEIS

Nicht anwenden bei Temperaturen unter +10°C.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Untergrundvorbereitung

Warten Sie nach der Verlegung von Böden mit dem **Mapefloor-System** mindestens 24 Stunden, bevor Sie **Mapeflux Opaca** auftragen. Auf **Ultratop**-Böden, die eine nachfolgende Oberflächenbehandlung erfahren haben, darf **Mapeflux Opaca** erst nach vollständiger Trocknung dieser Behandlung verlegt werden.

Verarbeitung

Mapelux Opaca muss in zwei gekreuzten Arbeitsgängen aufgetragen werden, um einen guten Schutz der Oberfläche zu erreichen.

Die erste Schicht **Mapelux Opaca** mit einem speziellen Wachsverteiler gleichmäßig auftragen. Sobald die erste Schicht vollständig getrocknet ist, wird die zweite Schicht im rechten Winkel zur ersten Schicht aufgetragen.

REINIGUNG

Arbeitsgeräte können nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

VERBRAUCH

50 g/m².

LIEFERFORM

Mapelux Opaca ist in 10 kg Kunststoffgebinde erhältlich.

LAGERUNG

Mapelux Opaca ist in der Originalverpackung 12 Monate bei einer Temperatur zwischen +10°C und +30°C lagerfähig. Vor Frost schützen.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Anweisungen für die sichere Verwendung unserer Produkte finden Sie in der neuesten Version des Sicherheitsdatenblatts, das Sie auf unserer Website www.mapei.com finden.

PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz:	Emulsion
Farbe:	weiß
Dichte (g/cm ³):	1,036
Feststoffgehalt (%):	22 ± 1%
Aktive Inhalte:	30 ± 1%

ANWENDUNGSDATEN (bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchte)

pH-Wert:	8,4 ± 0,2
Verarbeitungstemperaturen:	von +10°C bis +30°C

HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI-Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.mapei.com. JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

Mapei Austria GmbH

Fräuleinmühle 2, 3134 Nußdorf ob der Traisen - AT



+43-2783-8891



www.mapei.at



office@mapei.at

2040-5-2024 de (AT)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI.

