

LEISTUNGSERKLÄRUNG N. CPR-IT1/0523

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PLANISEAL 88 (grau)**
- 2) Verwendungszweck(e): **Beschichtung zum Betonoberflächenschutz durch Regulierung des Feuchtehaushaltes und zunehmenden elektrischen Widerstand**
- 3) Hersteller: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+
System 3 (Brandverhalten)

- 5) Harmonisierte Norm : **EN 1504-2:2004**

Notifizierte Stelle(n) **Die notifizierte Prüfstelle ICMQ SpA, N. 1305, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

Die notifizierte Prüfstelle MPA Dresden GmbH, N. 0767, hat das Brandverhalten des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.

- 6) Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit Brandverhalten Gefährliche Stoffe	Klasse 1 < 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5} ≥ 2,0 N/mm² Klasse E Siehe SDB


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) N° 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Paolo Murelli – Corporate Quality Management

Milan, 30/06/2015



Die LE ist als Pdf-Datei auf der Mapei-Webseite verfügbar.

PLANISEAL 88 (grau)
CE KENNZEICHNUNG
Anhang zur DoP N. CPR-IT1/0523



 1305, 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
15 CPR-IT1/0523 EN 1504-2:2004 PLANISEAL 88 (grau) <i>Beschichtung zum Betonoberflächenschutz durch Regulierung des Feuchtehaushaltes und zunehmenden elektrischen Widerstand</i>	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Klasse 1
Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≥ 2,0 N/mm ²
Brandverhalten	Klasse E
Gefährliche Stoffe	Siehe SDB

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.