

LEISTUNGSERKLÄRUNG N. CPR-AT1/0326

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PLANITOP 400**
- 2) Verwendungszweck: **Mörtel aus hydraulischen Bindemitteln zur Instandsetzung von Beton im Hoch- und Tiefbau (R3-CC)**
- 3) Hersteller: **MAPEI Austria GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nußdorf ob der Traisen – Austria**
www.mapei.at
- 4) Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2+**
System 4 (für Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 1504-3:2005**
 Notifizierte Stelle: **Magistratsabteilung 39 - Prüf, Inspektions- und Zertifizierungsstelle, N.1139**
- 6) Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit:	Klasse R3
Chloridionengehalt:	≤ 0,05%
Haftvermögen:	≥ 1,5 MPa
Karbonatisierungswiderstand:	bestanden
Elastizitätsmodul:	≥ 15 GPa
Temperaturwechselverträglichkeit:	≥ 1,5 MPa (Frost/Taubbeanspruchung) ≥ 1,5 MPa (Gewitterregenbeanspruchung) ≥ 1,5 MPa (Wechselbeanspruchung durch trockene Wärme)
Kapillare Wasseraufnahme:	≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Brandverhalten:	Klasse A1
Gefährliche Stoffe:	NPD

- 7) Angemessene technische Dokumentation: **So lange wie nötig in das vom Hersteller aufbewahrte technische Dossier aufgenommen. Reaktion auf die Brandklasse erklärt, ohne dass eine Prüfung gemäß dem Beschluss 96/603/EC der Kommission erforderlich ist.**

Organisches Material < 1 Gew.-%

Die Leistung des oben genannten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung.

Diese Leistungserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) No 305/2011 ausgestellt, unter der alleinigen Verantwortung des oben identifizierten Herstellers.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers: **Daniela Lechner – Quality Management**

Nussdorf, 20/10/2021



REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die LE ist im Pdf - Format auf der MAPEI Website verfügbar.

Revision 0 Anmerkungen:	Erstausgabe
--------------------------------	--------------------

PLANITOP 400
CE Kennzeichnung
Anhang zu DoP N. CPR-AT1/0326



	 Mapei Austria GmbH, Fräuleinmühle 2, 3134 Nußdorf ob der Traisen www.mapei.at
21 CPR-AT1/0326 EN 1504-3 PLANITOP 400 <i>Mörtel aus hydraulischen Bindemitteln zur Instandsetzung von Beton im Hoch- und Tiefbau (R3-CC)</i>	
Druckfestigkeit: Chloridionengehalt: Haftvermögen: Karbonatisierungswiderstand: Elastizitätsmodul: Temperaturwechselverträglichkeit: Kapillare Wasseraufnahme: Brandverhalten: Gefährliche Stoffe:	Klasse R3 $\leq 0,05\%$ $\geq 1,5 \text{ MPa}$ bestanden $\geq 15 \text{ GPa}$ $\geq 1,5 \text{ MPa}$ (Frost/Taubbeanspruchung) $\geq 1,5 \text{ MPa}$ (Gewitterregenbeanspruchung) $\geq 1,5 \text{ MPa}$ (Wechselbeanspruchung durch trockene Wärme) $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ Klasse A1 NPD

Anmerkungen:

MAPEI stellt diesen Anhang gemeinsam mit der Leistungserklärung zur Verfügung um Informationen aus der CE – Kennzeichnung für internationale Kunden einfacher zugänglich zu machen. Die hier eingefügte CE – Kennzeichnung kann aus folgenden Gründen von der auf der Verpackung oder auf der Dokumentation befindlichen Kennzeichnung abweichen:

- NPD (keine Leistung festgestellt) Werte können durch CE – Kennzeichnung zugelassen werden
- Graphische Anpassungen auf Grund von Platzmangel auf der Verpackung oder verwendeten Druckverfahren
- Andere Sprache (die gleiche Verpackung kann von mehreren Niederlassungen verwendet werden)
- Das Produkt wurde vor der Implementierung der neuen CE – Kennzeichnung produziert
- Druckfehler