

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0012.3

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **TOPCEM PRONTO**
- 2) Verwendungszwecke: **Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**
www.mapei.de
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 4
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 13813:2002**
 Notifizierte Stelle: **Keine Aufgabe für eine notifizierte Prüfstelle erforderlich**
- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse A1_{fl}
Freisetzung korrosiver Substanzen:	CT
Wasserdurchlässigkeit:	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD
Druckfestigkeit:	C30
Biegezugfestigkeit:	F6
Verschleißwiderstand:	NPD
Trittschallisolierung:	NPD
Schallabsorption:	NPD
Wärmebeständigkeit:	NPD
Chemische Beständigkeit:	NPD
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD

- 7) REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Sommer - Mapei GmbH, Qualitätsmanagement

Mapei GmbH

Frank Sommer | Qualitätsmanagement

Weferlingen, 10/08/2020

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 2:	Produkt unverändert, Änderung des Verwendungszwecks
--------------------------	---

TOPCEM PRONTO
CE Kennzeichnung
Anhang zur LE Nr. CPR-DE1/0012.3

	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
04 CPR-DE1/0012.3 EN 13813 TOPCEM PRONTO <i>Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden</i>	
Brandverhalten: Freisetzung korrosiver Substanzen: Wasserdurchlässigkeit: Wasserdampfdurchlässigkeit: Druckfestigkeit: Biegezugfestigkeit: Verschleißwiderstand: Trittschallisolierung: Schallabsorption: Wärmebeständigkeit: Chemische Beständigkeit: Freisetzung gefährlicher Stoffe:	Klasse A1fl CT NPD NPD C30 F6 NPD NPD NPD NPD NPD NPD

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigegefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- *NPD-Werte können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,*
- *Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,*
- *Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),*
- *Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,*
- *Druckfehler.*